

Комплектация заказа (спецификация)

Данные заказываемых элементов забора

**В спецификации указываются расчётные размеры заказываемых изделий. Фактические размеры заказываемых изделий (фактическая ширина сегментов, калиток, распашных и складывающихся ворот) отличаются от расчётных на величину монтажных зазоров, установленных заводом-производителем. Стоимость изделий рассчитывается исходя из их расчётных размеров.*

****Расчётный размер** – это расстояние между наружными гранями поверхностей (расстояние «в свету»), между которыми монтируются изделия.

****Фактический размер** – это расстояние, полученное путём вычитания из расчётного размера необходимых монтажных зазоров, установленных заводом-производителем.

- ❖ **Калитки комплектуются:** 2 столба 80x80 мм, регулируемые завесы 2 шт., интегрированный замок и ручки, обводка замка из нержавеющей стали, притворная планка (профиль с фиксатором). Дополнительно по заказу возможна электромагнитная защёлка для замка калитки.
 - ❖ **Распашные ворота комплектуются:** 2 столба 80x80 либо 100x100мм в зависимости от размерности заказываемых ворот, регулируемые завесы 4 шт., интегрированный замок, обводка замка из нержавеющей стали, ручки, нижний ограничитель закрытия, фиксатор створок фирмы Locinox!
 - ❖ **Подготовка для автоматики распашных ворот** – это дополнительные горизонтальные усиленные профили с маркировкой для последующего крепления к ним приводов автоматики (привод автоматики в комплект не входит) или специальные пластины для крепления автоматики. И то, и другое следует учесть на стадии формирования заказа и товарной спецификации. Подробнее в разделе «аксессуары».
- **Подготовка для автоматики откатных ворот** предусматривает установку зубчатой рейки и защитного кожуха над ней.
- ❖ **Откатные ворота комплектуются:** 3 столба 80x80 мм, 2 платформы с роликами, парковочный ролик, придерживающие ролики, интегрированный замок, обводка замка из нержавеющей стали, ручки, специальный профиль с направляющими роликами + «уловитель»
 - ❖ **Покрытие стальных изделий** — горячее цинкование по стандарту EN ISO 1461, порошковая покраска VALSPAR краской.